

YUASA koodi	Fulbat Designation	Pack Type	Volt age (V)	10h rca	20HR ca	Dimensions (+/- 2 mm)			Polarity	CCA	kpl / kart.
						L	W	H			
LEIKKURIN AKUT											
52514SLA	U1-9 SLA	SLA	12	-	28	195	125	176	+ / -	300	2
52515SLA	U1R-9 SLA	SLA	12	-	28	195	125	176	- / +	300	2
52514SMF	52514	SMF	12		24	195	125	176	+/-	230	1
52515SMF	52515	SMF	12		24	195	125	176	-/+	230	1
	SLA12-18	SLA	12	18	18.9	182	77	168	- / +		4
	SLA12-20	SLA	12	20	21.1	182	77	168	- / +		4
MOOTTORIPYÖRÄT, MOPOT, MÖNKIJÄT.....											
YTX-4L	FTX4L-BS	AP	12	3	3.2	113	70	85	- / +	50	8
YTX-5L	FTX5L-BS	AP	12	4	4.2	113	70	105	- / +	70	8
YTX7L	FTX7L-BS	AP	12	6	6.3	113	70	130	- / +	85	6
YTX7A	FTX7A-BS	AP	12	6	6.3	150	87	93	+ / -	90	6
YTZ-7S	FTZ7S-BS	SLA	12	6	6.3	113	70	105	- / +	70	8
YT7B-BS	FT7B-4 SLA	SLA	12	6,5	6,8	150	65	93	- / +	85	8
YT9B-4	FT9B-4 SLA	SLA	12	8	8.4	150	68	105	+ / -	115	6
YTX9	FTX9-BS	AP	12	8	8.4	150	87	105	+ / -	120	6
YTZ10S	FTZ10S-BS	SLA	12	8.6	9.1	150	88	93	+ / -	190	6
YB9-B	FB9-B	AP	12	9	9.5	135	75	139	+ / -		6
YT12A	FT12A-BS	AP	12	10	10.5	150	88	105	+ / -	175	4
YT12-B	FT12B-4 SLA	SLA	12	10	10.5	150	69	130	+ / -	175	4
YTX12	FTX12-BS	AP	12	10	10.5	150	87	130	+ / -	180	4
YB10L-A2	FB10L-A2	AP	12	11	11.6	135	90	145	- / +		4
YTZ12S	FTZ12S SLA(käytä FTZ14S)	SLA	12	11	11.6	150	88	110	+ / -	210	6
YTZ14S	FTZ14S-BS	AP	12	11.2	11.8	150	88	110	+ / -	230	6
YB12A-A	FB12A-A	AP	12	12	12.6	134	80	160	+ / -		4
YB12AL-A2	FB12AL-A	AP	12	12	12.6	134	80	160	+ / -		4
YT14-B	FT14B-4 SLA	SLA	12	12	12.6	150	69	145	+ / -	210	4
YTX14	FTX14-BS	AP	12	12	12.6	150	87	145	+ / -	200	4
YTX14L	FTX14L-BS	AP	12	12	12.6	150	87	145	- / +	200	4
YTX14AHL	FTX14AHL-BS	AP	12	12	12.6	135	90	167	- / +	210	4
YTX14AH	FTX14AH-BS	AP	12	12	12.6	135	90	167	+ / -	210	4
YTX15L	FTX15L-BS	AP	12	13	13,9	175	87	130	- / +	230	2
YB14L-A2	FB14L-A2	AP	12	14	14.7	134	89	166	- / +		4
YB14L-B2	FB14L-B2	AP	12	14	14.7	134	89	166	- / +		4
YTX16	FTX16-BS	AP	12	14	14.7	150	87	161	+ / -	230	4
HYB16A-A	HYB16A-A	AP	12	16	16,8	151	91	180	-/+		4
YB16AL-A2	FB16AL-A2	AP	12	16	16.8	207	71	164	- / +		3
YTX20	FTX20-BS	AP	12	18	18.9	175	87	155	+ / -	270	2
YTX20A	FTX20A-BS	AP	12	18	18.9	150	87	161	+ / -	270	2
YTX20L	FTX20L-BS	AP	12	18	18.9	175	87	155	- / +	270	2
YTX20L	FB16CL-B (käytä FTX20L-BS)	AP	12	19	20.0	175	100	175	- / +		2
BMW,Kawa	FCP12-19	SLA	12	19	20	182	77	168	-/+	200	4
Y50-N18L	F50-N18L-A3	AP	12	20	21.1	205	90	162	- / +		2
GYZ20H	FHD20HL-BS GEL (Harley.D)	GEL	12	20	21.1	175	87	155	- / +	290	4
YTX24HL	FTX24HL-BS	AP	12	21	22.1	205	87	162	- / +	350	2
	12N24-3A	AP	12	24	25.3	184	124	175	- / +	230	1

	12N24-4A	AP	12	24	25.3	184	124	175	+ / -	230	1
YB30L-B	FB30L-B (käytä FIX30L-BS)	AP	12	30	31.6	165	130	176	- / +		2
YIX30L	FIX30L-BS	AP	12	30	31.6	165	125	175	- / +	385	2
YIX30L	FHD30HL-BS GEL (Harley.D)	GEL	12	30	31.6	165	125	175	- / +	400	2

LITIUM LiFePo4

LFP7Z		Lithium	12	8,8Wh		107	56	85		150	
LFP7Z	FP04	Lithium	12	48Wh		134	65	92		140	
LFP30	FP11	Lithium	12	96Wh		165	86	130		440	

SULJETUT LYIJKAKUT

WP12-6S			6	12		151	50	94			
WP2.3-12			12	2,3		178	34	60			
WP4.5-12			12	4,5		90	70	101			
WP7.2-12			12	7		151	65	94			
WP7.2-12C	Cyclic		12	7,2		151	65	94			
WP18-12			12	18		181	77	167			
WP18-12C	Cyclic		12	18		181	77	167			
WP24-12C	Cyclic		12	24		166	175	125			
WP26-12			12	26		166	175	125			
WP40-12C	Cyclic		12	40		197	165	170			

LATURIT, TARVIKKEET

	FULLLOAD F4 - Charger 1- Charge										
	POWER CHARGER		6/12	0,8-4	Soveltuu myös litium akuille						
	FULTEST 1 (pikatesteri pienakuille)										

AP=happopatruuna mukana

GEL=GEL

SLA=tehdasuljettu, vuotamaton, asennuskulma jopa 90°

SMF=huoltovapaa, suljettu lyijyahappoakku, tarkastusilmällä